



ACUNEX IOL PORTFOLIO



	ACUNEX AN6 Vario	ACUNEX AN6 VarioMax
		
Material	glisteningfreies, hydrophobes Acrylat, 4 % Wassergehalt	
Haptikform	C-Loop	
Optisch wirksame Zone	6.0 mm	
Haptikdurchmesser	12,5 mm	
Optische Eigenschaften	Asphärisch mit echter Addition	
Optische Ausführung	EDOF, segmentförmiges Nahteil	Multifokal, segmentförmiges Nahteil
Filter	UV-Blocker, zusätzlicher moderner Blaulichtfilter	
PCO-Reduktion	scharfe Optik- und Haptikkanten	
Dioptrien Lieferbereich sph	+10 bis +30 (0.5)	
Additionen / EDOF-Parameter	Add. +1.50	Add. +3.00
Brechungsindex	1.54	1.54
Empfohlene Injektoren bis 26 dpt	z.B. Mediceal Viscoject Bio 1.8, Accuject 2.0, Lioli 18	
Empfohlene Injektoren bis 30 dpt	z.B. Mediceal Viscoject Bio 2.2, Accuject 2.2, Lioli 22	
Inzisionserfahrung	2.2 bis 2.4 mm	
Lieferzeit in Arbeitstagen	1-3	1-3